
28.03.2024 Masterflex

Brida cónica de PU Combiflex

conforme a DIN 3016

Brida cÃ³nica de PU Combiflex - conforme a DINÂ 3016

Dibujo técnico



Brida cÃ³nica de PU Combiflex - conforme a DINÂ 3016

Materiál

- poliuretano altamente resistente a la abrasión

Aplicaciones

- Sistema de conexión rápida atornillable para los tipos de tubos Master-PUR L / H / HX

Propiedades

- ?resistente a la abrasión y a los microbios?
- ligero
- ?reutilizable e intercambiable?
- opción de conexión sin restricción ajustable de la sección transversal
- a prueba de alta tensión
- fácil de instalar si se usan conectores de abrazaderas de sujeción rápida
- a prueba de impactos
- Versión fija equipada de serie con interfaz digital. Compatible con la aplicación AMPIUS®

Rango de temperaturas

- de -40 °C a +90 °C?
- picos de hasta +125 °C

Variantes de artículos

DN manguer	L	Peso/unidad	D: Ø exterior brida	Da: Rango Ø exterior rosca	t1: Profundidad atornillada de la manguera	di: diámetro interior de la manguera	especificación del artículo	números de artículos

	mm	kg	mm	mm	mm	mm		
50	68	0,1	78	75	43,5	54,5	parte masculina, para el tipo L	001380
50	68	0,1	78	75	43,5	54,5	parte hembra, para el tipo L	001379
65	78	0,15	91	90	48,5	70,3	parte masculina, para el tipo L	001382
65	78	0,15	91	90	48,5	70,3	parte hembra, para el tipo L	001381
80	83	0,18	104	105	53,5	82,5	parte masculina, para el tipo L	001384
80	83	0,18	104	105	53,5	82,5	parte hembra, para el tipo L	001383
100	88	0,35	129	131	58,5	107,1	parte masculina, para el tipo L	001386
100	88	0,35	129	131	58,5	107,1	parte hembra, para el tipo L	001385
125	95	0,42	161	156	63,5	131,7	parte masculina, para el tipo L	001388
125	95	0,42	161	156	63,5	131,7	parte hembra, para el tipo L	001387
150	105	0,63	190	184	73,5	159,3	parte masculina, para el tipo L	001390
150	105	0,63	190	184	73,5	159,3	parte hembra, para el tipo L	001389
160	105	0,7	200	190	73,5	167	parte masculina, para el tipo L	001392
160	105	0,7	200	190	73,5	167	parte hembra, para el tipo L	001391
180	110	0,8	216	210	78,5	182,9	parte masculina, para el tipo L	001394
180	110	0,8	216	210	78,5	182,9	parte hembra, para el tipo L	001393
200	110	0,87	242	235	78,5	207,3	parte masculina, para el tipo L	001396
200	110	0,87	242	235	78,5	207,3	parte hembra, para el tipo L	001395
250	120	1,4	295	283	88,5	260,4	parte masculina, para el tipo L	001398
250	120	1,4	295	283	88,5	260,4	parte hembra,	001397

250	120	1,4	295	283	88,5	260,4	para el tipo L	001397
50	68	0,1	78	75	43,5	54,5	parte masculina, para el tipo H	001400
50	68	0,1	78	75	43,5	54,5	parte hembra, para el tipo H	001399
65	78	0,15	91	90	48,5	70,3	parte masculina, para el tipo H	001402
65	78	0,15	91	90	48,5	70,3	parte hembra, para el tipo H	001401
80	83	0,18	104	105	53,5	82,5	parte masculina, para el tipo H	001404
80	83	0,18	104	105	53,5	82,5	parte hembra, para el tipo H	001403
100	88	0,35	129	131	58,5	107,1	parte masculina, para el tipo H	001406
100	88	0,35	129	131	58,5	107,1	parte hembra, para el tipo H	001405
125	95	0,42	161	156	63,5	131,7	parte masculina, para el tipo H	001408
125	95	0,42	161	156	63,5	131,7	parte hembra, para el tipo H	001407
150	105	0,63	190	184	73,5	159,3	parte masculina, para el tipo H	001410
150	105	0,63	190	184	73,5	159,3	parte hembra, para el tipo H	001409
160	105	0,7	200	190	73,5	167	parte masculina, para el tipo H	001412
160	105	0,7	200	190	73,5	167	parte hembra, para el tipo H	001411
180	110	0,8	216	210	78,5	182,9	parte masculina, para el tipo H	001414
180	110	0,8	216	210	78,5	182,9	parte hembra, para el tipo H	001413
200	110	0,87	242	235	78,5	207,3	parte masculina, para el tipo H	001416
200	110	0,87	242	235	78,5	207,3	parte hembra, para el tipo H	001415
250	120	1,4	295	283	88,5	260,4	parte masculina, para el tipo H	001418
250	120	1,4	295	283	88,5	260,4	parte hembra,	001417

250	120	1,4	295	283	88,5	260,4	para el tipo H	001417
50	68	0,1	78	75	43,5	54,5	parte masculina, para el tipo HX	001420
50	68	0,1	78	75	43,5	54,5	parte hembra, para el tipo HX	001419
65	78	0,15	91	90	48,5	70,3	parte masculina, para el tipo HX	001424
65	78	0,15	91	90	48,5	70,3	parte hembra, para el tipo HX	001423
80	83	0,18	104	105	53,5	82,5	parte masculina, para el tipo HX	001428
80	83	0,18	104	105	53,5	82,5	parte hembra, para el tipo HX	001427
100	88	0,35	129	131	58,5	107,1	parte masculina, para el tipo HX	001432
100	88	0,35	129	131	58,5	107,1	parte hembra, para el tipo HX	001431
125	95	0,42	161	156	63,5	131,7	parte masculina, para el tipo HX	001436
125	95	0,42	161	156	63,5	131,7	parte hembra, para el tipo HX	001435
150	105	0,63	190	184	73,5	159,3	parte masculina, para el tipo HX	001441
150	105	0,63	190	184	73,5	159,3	parte hembra, para el tipo HX	001440
160	105	0,7	200	190	73,5	167	parte masculina, para el tipo HX	001447
160	105	0,7	200	190	73,5	167	parte hembra, para el tipo HX	001446
180	110	0,8	216	210	78,5	182,9	parte masculina, para el tipo HX	001449
180	110	0,8	216	210	78,5	182,9	parte hembra, para el tipo HX	001448
200	110	0,87	242	235	78,5	207,3	parte masculina, para el tipo HX	001451
200	110	0,87	242	235	78,5	207,3	parte hembra, para el tipo HX	001450
250	120	1,4	295	283	88,5	260,4	parte masculina, para el tipo HX	001453
250	120	1,4	295	283	88,5	260,4	parte hembra,	001452


250	120	1,4	295	283	88,5	260,4	para el tipo HX	001452
51	68	0,1	78	75	43,5	54,5	parte masculina, para el tipo Performance	001422
51	68	0,1	78	75	43,5	54,5	parte hembra, para el tipo Performance	001421
65	78	0,15	91	90	48,5	70,3	parte masculina, para el tipo Performance	001426
65	78	0,15	91	90	48,5	70,3	parte hembra, para el tipo Performance	001425
80	83	0,18	104	105	53,5	82,5	parte masculina, para el tipo Performance	001430
80	83	0,18	104	105	53,5	82,5	parte hembra, para el tipo Performance	001429
102	88	0,35	129	131	58,5	107,1	parte masculina, para el tipo Performance	001434
102	88	0,35	129	131	58,5	107,1	parte hembra, para el tipo Performance	001433
127	95	0,42	161	156	63,5	131,7	parte masculina, para el tipo Performance	001439
127	95	0,42	161	156	63,5	131,7	parte hembra, para el tipo Performance	001438
152	105	0,63	190	184	73,5	159,3	parte masculina, para el tipo Performance	001445
152	105	0,63	190	184	73,5	159,3	parte hembra, para el tipo Performance	001444

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.
* Relativo a la parte interna del arco de manguera
Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Varaintes suministrables

- Disponible a petición en una versión de montaje permanente para conexiones con refuerzo de tracción y resistentes al agua, en otras dimensiones DN, en colores.


Dibujo técnico



Mostrar proceso de producciónDescargar PDF

Solicitud en línea de ofertas

- Apéndice técnico
- Resistencia química



Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:
+49 209 97077-9889