29.03.2024 Masterflex

Brida cónica de PU Combiflex alimentaria

conforme a DIN DIN 3016, moldeada, calidad alimentaria EU 10/2011

ombiflex alimentaria - conforme a DINÂ DIN 3016, moldeada, calidad ali

Dibujo técnico



ombiflex alimentaria - conforme a DINÂ DIN 3016, moldeada, calidad ali

Materiál

- collar: poliuretano de calidad alimentaria conf. Directiva UE 10/2011 y BfR XXXIX ; Detalles según certificado
- color?: blanco?

Aplicaciones

- Conectores rápidos de fundición para todos los tipos de tubos Master-PUR Food

Propiedades

- ligero
- Canal de PU: aprobado para el contacto directo con productos alimenticios en conformidad con las directivas de la UE 10/2011, 1935/2004 (Consejo Alemán de Bienes de Consumo) y sus últimas modificaciones 1282/2011, 1183/2012, 202/2014 y 2015/174, apto para productos alimenticios secos, acuosos, ácidos, grasos y alcohólicos (excluyendo espirituosos)
- opción de conexión sin restricción ajustable de la sección transversal
- a prueba de alta tensión
- fácil de instalar si se usan conectores de abrazaderas de sujeción rápida
- resistente a la abrasión, a los microbios y a la hidrólisis
- a prueba de impactos
- disipación de la carga electrostática mediante una chapa de puesta a tierra disponible para la versión prefijada

Rango de temperaturas

- de -40 °C a +90 °C?
- picos de hasta +125 °C

Variantes de artículos

DN manguera	Longitud total	Peso/unidad	D: Ø exterior brida	D: Ø exterior canal	di: diámetro interior de la manguera	especificación del artículo	números de artículos
	mm	kg	mm	mm	mm		
50	68	0,1	78	75	54,5	parte masculina	006919
50	68	0,1	78	75	54,5	parte hembra	005507
65	78	0,15	91	90	70,3	parte masculina	005409
65	78	0,15	91	90	70,3	parte hembra	005410
80	83	0,18	104	105	82,5	parte masculina	005581
80	83	0,18	104	105	82,5	parte hembra	005429
100	88	0,35	129	131	107,1	parte masculina	005445
100	88	0,35	129	131	107,1	parte hembra	005532
125	95	0,42	161	156	131,7	parte masculina	005455
125	95	0,42	161	156	131,7	parte hembra	005457
150	105	0,63	190	184	159,3	parte masculina	005550
150	105	0,63	190	184	159,3	parte hembra	005465
160	105	0,7	200	190	167	parte masculina	005472
160	105	0,7	200	190	167	parte hembra	005471
180	110	0,8	216	210	182,9	parte masculina	/
180	110	0,8	216	210	182,9	parte hembra	/
200	110	0,87	242	235	207,3	parte masculina	005478
200	110	0,87	242	235	207,3	parte hembra	005477

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.
* Relativo a la parte interna del arco de manguera
Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Fabricación y Suministro

- Producción bajo pedido en los tamaños nominales arriba mencionados, en color blanco, montado permanentemente, versión estanca a los líquidos para las mangueras Master-PUR Food

Varaintes suministrables

- Disponibles en:
- DN 50 - DN 150
- Color?: blanco?


Dibujo técnico



Mostrar proceso de producciónDescargar PDF

Solicitud en línea de ofertas

- Apéndice técnico
- Resistencia química



Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:
+49 209 97077-9889