29.03.2024 Masterflex


Brida inclinable de PU Combiflex alimentaria

para contrabridas conforme a DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673, moldeada, calidad alimentaria EU 10/2011

a - para contrabridas conforme a DINÂ 2632 / DINÂ 2633 / DINÂ 2673, r

Dibujo técnico





a - para contrabridas conforme a DINÂ 2632 / DINÂ 2633 / DINÂ 2673, r

Materiál

- collar: poliuretano de calidad alimentaria conf. Directiva UE 10/2011 y BfR XXXIX ; Detalles según certificado
- color?: blanco?
- brida suelta: acero inoxidable

Aplicaciones

- Brida de plástico de fundición para todos los tipos de tubos Master-PUR Food

Propiedades

- ligero
- Canal de PU: aprobado para el contacto directo con productos alimenticios en conformidad con las directivas de la UE 10/2011, 1935/2004 (Consejo Alemán de Bienes de Consumo) y sus últimas modificaciones 1282/2011, 1183/2012, 202/2014 y 2015/174, apto para productos alimenticios secos, acuosos, ácidos, grasos y alcohólicos (excluyendo espirituosos)
- opción de conexión sin restricción ajustable de la sección transversal
- a prueba de alta tensión
- montaje simple
- resistente a la abrasión, a los microbios y a la hidrólisis
- a prueba de impactos
- Rango de presión? PN 10/16

Rango de temperaturas

- de -40 °C a +90 °C?
- picos de hasta +125 °C

Variantes de artículos

D: Ø

DN manguera	DN brida	Círculo orificio	Peso/unidad	D: Ø exterior canal	Longitud total	especificación del artículo	números de artículos
		mm	kg	mm	mm		
50	50	125	2,24	75	66	para dA Ø exterior de la tubería 57	005503
50	50	125	2,24	75	66	para dA Ø exterior de la tubería 60,3	005504
65	65	145	2,8	90	76	/	005516
70	65	145	2,75	90	76	/	/
75	80	160	3,39	105	76	/	001982
80	80	160	3,34	105	76	/	005430
100	100	180	3,79	131	86	para dA Ø exterior de la tubería 108	005618
100	100	180	3,79	131	86	para dA Ø exterior de la tubería 114,3	001986
120	125	210	4,97	156	92	para dA Ø exterior de la tubería 133	/
120	125	210	4,97	156	92	para dA Ø exterior de la tubería 139,7	/
125	125	210	4,86	156	92	para dA Ø exterior de la tubería 133	001987
125	125	210	4,86	156	92	para dA Ø exterior de la tubería 139,7	/
140	150	240	6,17	184	98	/	/
150	150	240	5,9	184	98	para dA Ø exterior de la tubería 159	005464
150	150	240	5,9	184	98	para dA Ø exterior de la tubería 168,3	/
160	150	240	5,61	184	98	/	001989

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.
* Relativo a la parte interna del arco de manguera
Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Fabricación y Suministro

- Producción bajo pedido en los tamaños nominales arriba mencionados, en color blanco, montado permanentemente, versión estanca a los líquidos para las mangueras Master-PUR Food

Varaintes suministrables

- Disponibles en:
- DN 50 - DN 150
- Color?: blanco?


Dibujo técnico



Mostrar proceso de producciónDescargar PDF

Solicitud en línea de ofertas

- Apéndice técnico
- Resistencia química



Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:
+49 209 97077-9889