

29.03.2024 Masterflex

Conector de mangueras de PU Combiflex

Conector de manguera enroscable de PU para mangueras Master-PUR L y H





Materiál

- poliuretano resistente a la abrasión

Aplicaciones

- Conector de tubos atornillable para los tipos de tubos Master-PUR L / H / HX

Propiedades

- ligero
- a prueba de alta tensión y principalmente para conexiones resistentes al agua
- ?reutilizable e intercambiable?
- montaje simple
- a prueba de impactos
- resistente a la abrasión
- resistente a los microbios y a la hidrólisis

Rango de temperaturas

- de -40 °C a +90 °C?
- picos de hasta +125 °C

Variantes de artículos

DN manguera	Longitud tota	Peso/unidad	números de artículos	artículo del inventario
	mm	kg		
25	65	0,09	002020	χ
32	70	0,1	002021	χ
38	75	0,13	002022	χ
50	90	0,2	002023	χ
65	100	0,23	002025	χ
80	115	0,39	002028	χ
100	125	0,58	002029	χ

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.
* Relativo a la parte interna del arco de manguera
Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Fabricación y Suministro

- Producción por encargo en los tamaños nominales anteriores


Varaintes suministrables

- Disponibles en:
- DN 25 - DN 100
- Color?: negro?

Mostrar proceso de producciónDescargar PDF

Solicitud en línea de ofertas

- Apéndice técnico
- Resistencia química



Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:
+49 209 97077-9889