



Combiflex PU-Gewindestutzen, schraubbar

PU-Gewindestutzen für alle Master-PUR L, Master-PUR H und Master-PUR HX Schlauchtypen, in Anlehnung an DIN ISO 228

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: Anschlussgewinde ist nach DIN ISO 228 gestaltet, zugfeste und weitgehend dichte Verbindung
- Ausführung des Angusses / Bunds: gefertigt aus einem Werkstoff mit hoher Schlagzähigkeit, aus abriebfestem Werkstoff gefertigt
- Werkstoff des Angusses / Bunds: Polyurethan

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: hydrolyseresistent, mikrobe-resistent
- Farbe: schwarz
- Sonstiges: wiederverwend- und austauschbar, einfache Montage, Fest montierte Version standardmäßig ausgestattet mit digitaler Schnittstelle. Kompatibel mit der AMPIUS®-App

Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -40 - 90 °C
- kurzzeitige Maximaltemperatur: kurzzeitig bis 125 °C

Lieferinformation

- Auslieferung, Art der Fertigung: ab Produktion sind verschiedene Nennweiten lieferbar, einzelne Nennweiten auch ab Lager

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

- optionale Artikel Modifikation (auf Anfrage): in fest montierter Ausführung für flüssigkeitsdichte, zugfeste Verbindungen, andere Nennweiten, andere Farben

Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	Anschlussgewinde (G) Zoll	passend für / als	Stückgewicht kg	Länge mm
001457	50	2	Schläuche in Ausführung L	0,16	83
001458	65	2,5	Schläuche in Ausführung L	0,23	94
001459	75	3	Schläuche in Ausführung L	0,26	102
001460	100	4	Schläuche in Ausführung L	0,53	124
001461	150	6	Schläuche in Ausführung L	0,95	109
001462	50	2	Schläuche in Ausführung H	0,16	83
001463	65	2,5	Schläuche in Ausführung H	0,23	94
001464	75	3	Schläuche in Ausführung H	0,26	102
001465	100	4	Schläuche in Ausführung H	0,53	124
001466	125	5	Schläuche in Ausführung H	0,65	100
001467	150	6	Schläuche in Ausführung H	0,95	109
001468	50	2	Schläuche in Ausführung HX	0,16	83
001470	65	2	Schläuche in Ausführung HX	0,23	94
001471	75	2,5	Schläuche in Ausführung HX	0,26	102
001472	100	2,5	Schläuche in Ausführung HX	0,53	124
001474	125	3	Schläuche in Ausführung HX	0,65	100
001475	150	3	Schläuche in Ausführung HX	0,95	109
006943	50	4	Schläuche in Ausführung Performance	0,16	83
001473	100	5	Schläuche in Ausführung Performance	0,53	124

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

