



## Streetmaster Muffe

fest montierte Anschlussmuffe für alle Streetmaster-Schläuche

### Produktdetails

#### Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: flüssigkeitsdichte Verbindung / fest montiert an Streetmaster-Schläuchen
- Werkstoff der Muffe: Polyurethan

#### Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: mikrobebenresistent
- physikalische Eigenschaften: kälteflexibel
- Farbe: schwarz
- Sonstiges: fest montierte Version standardmäßig ausgestattet mit digitaler Schnittstelle. Kompatibel mit der AMPIUS®-App

#### Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -40 bis 90 °C
- kurzzeitige Maximaltemperatur: kurzzeitig bis 125 °C

#### Lieferinformation

- Auslieferung, Art der Fertigung: ab Produktion sind verschiedene Nennweiten lieferbar

#### Einsatzgebiete

#### Individualisierungsoptionen

### Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	Außen Ø des Rohrs (d2) mm	Stückgewicht kg	Länge mm
005643	200	206	1,00	125
005567	225	226	1,15	125
005640	250	255	1,40	125
005641	280	281	1,40	125
005645	400	404	2,35	150

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

## Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

### Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne  
telefonisch:  
+49 209 97077-112

Produktanfragen über  
[masterflex.de](http://masterflex.de)

### Anschrift Zentrale

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

