



## Anschweiss-Kegelflansch

Anschweiss-Kegelflansch in Anlehnung an DIN 3016

### Produktdetails

#### Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: Anschlussmöglichkeit an Rohre und Rohrleitungen nach DIN 2448 bzw. DIN 2458, strömungsgünstig, flüssigkeitsdichte Verbindung, Kegelflansch Kupplungssystem passend zu Stützen nach DIN 3016
- Ausführung des Flansches: aus Stahl gefertigt, Stahl St 37

#### Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostgeschützt
- Sonstiges: montagefreundlich durch die Verwendung von Schnellspannschellen, vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in Verbindung mit Stahlstücken wie: Bögen, Reduzierungen und Abzweigungen

#### Betriebstemperatur

#### Lieferinformation

- Auslieferung, Art der Fertigung: ab Produktion sind verschiedene Nennweiten lieferbar, einzelne Nennweiten auch ab Lager

#### Einsatzgebiete

#### Individualisierungsoptionen

- optionale Artikel Modifikation (auf Anfrage): Auf Anfrage lieferbar in Edelstahl und als Schraubteil mit Innen- oder Außengewinde

### Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	Außendurchmesser des Rohrs (AD) mm	Außendurchmesser des Flansches (D) mm	passend für / als	Stückgewicht kg
002360	50	60,3	78	Vaterteil	0,12
002359	50	60,3	78	Mutterteil	0,12
002364	65	76,1	91	Vaterteil	0,19
002363	65	76,1	91	Mutterteil	0,19
002371	80	88,9	104	Vaterteil	0,23
002370	80	88,9	104	Mutterteil	0,23
002376	100	114,3	129	Vaterteil	0,31
002375	100	114,3	129	Mutterteil	0,31
002381	125	139,7	161	Vaterteil	0,71
002380	125	139,7	161	Mutterteil	0,71
002388	150	168,3	190	Vaterteil	0,9
002387	150	168,3	190	Mutterteil	0,9
002393	160	177,8	200	Vaterteil	1,04
002392	160	177,8	200	Mutterteil	1,04
002399	180	193,7	216	Vaterteil	1,17
002398	180	193,7	216	Mutterteil	1,17
002403	200	219,1	242	Vaterteil	1,4
002402	200	219,1	242	Mutterteil	1,4
002407	250	273,0	295	Vaterteil	1,75
002406	250	273,0	295	Mutterteil	1,75
000000	/	/	/	/	/

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

## Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

### Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne  
telefonisch:  
+49 209 97077-112

Produktanfragen über  
masterflex.de

### Anschrift Zentrale

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

