



# Combiflex Clampverbindung Dichtring

für Klemmverbindung nach DIN 32676 Reihe A

## Produktdetails

### Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: flüssigkeitsdichte Verbindung
- Ausführung des Dichtrings: aus Gummi gefertigt
- Werkstoff des Dichtrings: NBR, Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmung der DIN 32676 Reihe A

### Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: geruchs- und geschmacksneutral, gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- Farbe: weiß

### Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -25 - 120 °C
- kurzzeitige Maximaltemperatur: kurzzeitig bis 150 °C

### Lieferinformation

### Einsatzgebiete

### Individualisierungsoptionen

## Artikelvarianten

Artikelnummer	Außendurchmesser mm	DN des Schlauchs mm	Anschluss mm mm	Innendurchmesser mm
002462	52,7	32	32	32,2

Artikelnummer	Außendurchmesser mm	DN des Schlauchs mm	Anschluss mm mm	Innendurchmesser mm
002465	52,7	40	40	38,2
002468	66,2	50	50	50,2
002472	93,2	65	65	66,2
002476	108,2	80	80	81,2
002480	121,2	100	100	100,2
002483	155,0	125	125	125,2
002485	183,0	150	150	150,2

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

### Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne  
telefonisch:  
+49 209 97077-112

Produktanfragen über  
[masterflex.de](http://masterflex.de)

### Anschrift Zentrale

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

