



## Combiflex Clampverbindung Klemmstutzen nach DIN 32676 Reihe A

angegossene Klemmverbindung nach DIN 32676 Reihe A für alle Master-PUR Food-Schläuche, lebensmittelecht EU 10/2011

### Produktdetails

#### Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: strömungsgünstig, flüssigkeitsdichte Verbindung
- Ausführung des Angusses / Bunds: aus spezifiziertem Werkstoff gefertigt
- Werkstoff des Angusses / Bunds: Polyurethan
- Spezifikation des Bundes: zugelassen für den direkten Lebensmittelkontakt gemäß EU-Richtlinie 1935/2004, 10/2011 und ihren jüngsten Änderungsrichtlinien, Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmung der BfR XXXIX, Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmung der DIN 32676 Reihe A
- Ausführung des Stutzens: Ausführung als Klemmstutzen, angegossen, aus Metall gefertigt
- Werkstoff des Stutzens: Edelstahl 1.4301
- Ausführung des Dichtrings: aus Gummi gefertigt
- Werkstoff des Dichtrings: NBR

#### Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostfrei, geruchs- und geschmacksneutral, gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- mechanische Eigenschaften: ausgezeichnete Zug- und Reißfestigkeit
- Sonstiges: Ableitung elektrostatischer Aufladung durch erdende Verbindung zwischen Schlauch und Armatur

#### Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -40 - 90 °C

- kurzzeitige Maximaltemperatur: kurzzeitig bis 125 °C

### Lieferinformation

- Auslieferung, Art der Fertigung: Auftragsbezogene Fertigung

### Einsatzgebiete

### Individualisierungsoptionen

- optionale Artikel Modifikation (auf Anfrage): Auf Anfrage lieferbar als aseptische Ausführung nach DIN 11863-3, anschweißbare oder verpresste Ausführungen, aus anderen Materialien

## Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	Außendurchmesser des Angusses schlauchseitig (AD) mm	Stückgewicht kg	Anschluss Zoll Zoll
/	25	42	0,09	1
005496	32	52	0,16	1 ¼
005379	38	60	0,21	1 ½
005385	40	60	0,21	1 ½
004611	50	71	0,29	2
005412	65	90	0,46	2 ½
05422	75	106	0,78	3
005428	80	106	0,60	3 ½
005444	100	130	1,12	4
005542	125	155	1,39	5
004617	150	184	1,74	6

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

## Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

### Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne  
telefonisch:  
+49 209 97077-112

Produktanfragen über  
masterflex.de

### Anschrift Zentrale

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

