



Combiflex Clampverbindung Klemmstutzen nach ISO 2852

angegossene Klemmverbindung nach ISO 2852 für alle Master-PUR Food-Schläuche, lebensmittelecht EU 10/2011

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: flüssigkeitsdichte Verbindung, strömungsgünstig, für Master-PUR Food-Schläuche von DN 25 - DN 102
- Ausführung des Angusses / Bunds: aus spezifiziertem Werkstoff gefertigt
- Werkstoff des Angusses / Bunds: Polyurethan
- Spezifikation des Bundes: zugelassen für den direkten Lebensmittelkontakt gemäß EU-Richtlinie 1935/2004, 10/2011 und ihren jüngsten Änderungsrichtlinien, Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmung der BfR XXXIX, Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmung der DIN 32676 Reihe A, Werkstoff entspricht den lebensmittelrechtlichen Anforderungen der ISO 2852
- Ausführung des Stutzens: Ausführung als Klemmstutzen, angegossen, aus Metall gefertigt
- Werkstoff des Stutzens: Edelstahl 1.4301
- Ausführung des Dichtrings: aus Gummi gefertigt
- Werkstoff des Dichtrings: NBR

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: geruchs- und geschmacksneutral, gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, rostfrei
- mechanische Eigenschaften: ausgezeichnete Zug- und Reißfestigkeit
- Sonstiges: Ableitung elektrostatischer Aufladung durch erdende Verbindung zwischen Schlauch und Armatur

Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -40 - 90 °C
- kurzzeitige Maximaltemperatur: kurzzeitig bis 125 °C

Lieferinformation

- Auslieferung, Art der Fertigung: Auftragsbezogene Fertigung

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

- optionale Artikel Modifikation (auf Anfrage): Auf Anfrage lieferbar als aseptische Ausführung nach DIN 11863-3, anschweißbare oder verpresste Ausführungen, aus anderen Materialien

Artikelvarianten

| Artikelnummer | DN des Schlauchs mm | Außendurchmesser des Angusses schlauchseitig (AD) mm | Stückgewicht kg | Anschluss Zoll Zoll |
|---------------|------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 008304 | 25 | 42 | 0,13 | 1 |
| 008305 | 38 | 60 | 0,18 | 1 ½ |
| 008307 | 51 | 71 | 0,29 | 2 |
| 008308 | 63 | 90 | 0,45 | 2 ½ |
| 008309 | 76 | 106 | 0,81 | 3 |
| 008310 | 102 | 130 | 1,20 | 4 |

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Anschrift
Masterflex SE

