



# Combiflex Milchrohrverschraubung Kegelstutzen

angegossene Rohrverschraubung mit Nutmutter nach DIN 11851 für Master-PUR Food-Schläuche, lebensmittelecht EU 10/2011

#### **Produktdetails**

## Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: flüssigkeitsdichte Verbindung, strömungsgünstig, für Master-PUR Food-Schläuche von DN 32 - DN 150
- Ausführung des Angusses / Bunds: aus spezifiziertem Werkstoff gefertigt
- Werkstoff des Angusses / Bunds: Polyurethan
- Spezifikation des Bundes: zugelassen für den direkten Lebensmittelkontakt gemäß EU-Richtlinie 1935/2004, 10/2011 und ihren jüngsten Änderungsrichtlinien, Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmung der BfR XXXIX, Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen der DIN 11851
- · Ausführung des Stutzens: angegossen, aus Metall gefertigt
- Werkstoff des Stutzens: Edelstahl 1.4301

## Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostfrei, geruchs- und geschmacksneutral, gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- Sonstiges: Ableitung elektrostatischer Aufladung durch erdende Verbindung zwischen Schlauch und Armatur

#### Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -40 90 °C
- kurzzeitige Maximaltemperatur: kurzzeitig bis 125 °C

#### Lieferinformation

 Auslieferung, Art der Fertigung: Auftragsbezogene Fertigung, für Master-PUR Lebensmittelschläuche von DN 32 bis DN 150

#### Einsatzgebiete

## Individualisierungsoptionen

• optionale Artikel Modifikation (auf Anfrage): Auf Anfrage lieferbar in aseptischer Ausführung gem. DIN 11864-1, anschweißbar, verpresst, andere Materialien

## **Artikelvarianten**

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	Stückgewicht kg	Anschluss mm mm	Gewinde (DG) nach DIN 405-1
005377	32	0,64	32	RD 58x1/6"
005381	40	0,76	40	RD 65x1/6"
005498	40	0,81	40	RD 65x1/6"
005392	50	1,01	50	RD 78x1/6"
005404	65	1,49	65	RD 95x1/6"
005420	80	1,73	80	RD 110x1/4"
005426	80	1,85	80	RD 110x1/4"
005434	100	2,90	100	RD 130x1/4"
005449	125	3,15	125	RD 160x1/4"
005470	150	3,40	150	RD 190x1/4"

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

#### Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

## **Entsorgungshinweis**

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Anschrift Zentrale

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
Willy-Brandt-Allee 300
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Masterflex SE

Anschrift
Masterflex SE