



Combiflex VA Gewindestutzen Food

angegossener VA-Gewindestutzen mit Aussengewinde nach DIN ISO 228 für alle Master-PUR-Food-Schläuche, lebensmittelecht EU 10/2011

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: Anschlussgewinde ist nach DIN ISO 228 gestaltet, strömungsgünstig, flüssigkeitsdichte Verbindung
- Ausführung des Angusses / Bunds: aus spezifiziertem Werkstoff gefertigt
- Werkstoff des Angusses / Bunds: Polyurethan
- Spezifikation des Bundes: zugelassen für den direkten Lebensmittelkontakt gemäß EU-Richtlinie 1935/2004, 10/2011 und ihren jüngsten Änderungsrichtlinien, Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmung der BfR XXXIX, PU-Anguss zugelassen für den direkten Lebensmittelkontakt
- Ausführung des Stutzens: Ausführung als Schlauchgewindestutzen, angegossen, aus Metall gefertigt, Aussengewinde nach DIN ISO 228
- Werkstoff des Stutzens: Edelstahl 1.4310

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostfrei, gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, geruchs- und geschmacksneutral
- mechanische Eigenschaften: ausgezeichnete Zug- und Reißfestigkeit
- Farbe: weiß
- Sonstiges: Ableitung elektrostatischer Aufladung durch erdende Verbindung zwischen Schlauch und Armatur

Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -40 - 90 °C
- kurzzeitige Maximaltemperatur: kurzzeitig bis 125 °C

Lieferinformation

- Auslieferung, Art der Fertigung: Auftragsbezogene Fertigung

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

| Artikelnummer | DN des Schlauchs mm | Anschlussgewinde (G) Zoll | Außendurchmesser des Angusses schlauchseitig (AD) mm | Stückgewicht kg |
|---------------|------------------------|------------------------------|---|--------------------|
| 005494 | 25 | 1 | 42 | 0,19 |
| / | 32 | 1 ¼ | 52 | 0,34 |
| 005382 | 38 | 1 ½ | 60 | 0,42 |
| / | 40 | 1 ½ | 60 | 0,42 |
| 005401 | 50 | 2 | 71 | 0,55 |
| 005518 | 65 | 2 ½ | 90 | 0,82 |
| 005526 | 75 | 3 | 106 | 1,34 |
| 008977 | 80 | 3 ½ | 106 | 0,96 |
| 005440 | 100 | 4 | 130 | 1,94 |
| / | 125 | 5 | 155 | 2,43 |
| 005556 | 150 | 6 | 184 | 2,98 |

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

