



## Edelstahlverbinder für Glattschläuche

Wahlweise als gerader Einschraubanschluss, T-Anschluss, T-Einschraubanschluss oder als Winkel-Einschraubanschluss zur schnellen Montage und Demontage von Druckluftschläuchen aus PE, PA und PU.

### Produktdetails

#### Konstruktion / Werkstoff

- **Produktvorteile:** alle Einschraubverschraubungen mit gekammertem FPM peroxidvernetztem FDA-O-Ring (FDA 21 und VO (EG) 1935/2004 konform) / leicht und effizient zu reinigen / voller Schlauchdurchgang für optimale Durchflussleistung / geschützte Spannzone im Gehäuse integriert / für wiederholte Montage- und Demontagevorgänge ausgelegt / einfache Demontage auch bei stark verschmutzten Anschlüssen / schnelle und einfache Montage sowie Demontage von Druckluftschläuchen / aus Edelstahl 1.4301 / 1.4307 – rostfrei und säurebeständig / kein zusätzliches Werkzeug erforderlich
- **Spezifikation der Verbindungslösung:** auch für Vakuumanwendungen geeignet / Arbeitsdruckbereich: -0,95 bis 16 bar / zulässiges Medium: Luft und andere Medien / innovatives Anschlussystem für höchste Anforderungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie für den sicheren Einsatz mit aggressiven Medien
- **Werkstoff des Dichtrings:** FKM - Hochreiner Fluor-Kautschuk

#### Betriebstemperatur

- **Temperaturbereich:** -20 bis 120 °C
- **sachgemäße Verwendung:** VTF-Dichtwerkstoff ist temperaturbeständig bei -30°C bis 200°C bei statischer Verwendung

### Artikelvarianten

Typ	Zoll	Schlauchanschluss B (AD/ID) mm	Gewinde
Gerader Einschraubanschluss	6/4	/	G 1/8
Gerader Einschraubanschluss	8/6	/	G 1/8

Typ	Zoll	Schlauchanschluss B (AD/ID) mm	Gewinde
Gerader Einschraubanschluss	10/8	/	G ½
Gerader Einschraubanschluss	6/4	/	G ¼
Gerader Einschraubanschluss	8/6	/	G ¼
Gerader Einschraubanschluss	10/8	/	G ¼
Gerader Einschraubanschluss	12/9	/	G ¾
Gerader Einschraubanschluss	6/4	/	M 5
T-Anschluss	6/4	6/4	/
T-Anschluss	8/6	8/6	/
W-Einschraubanschluss	6/4	/	G ½
W-Einschraubanschluss	8/6	/	G ½
W-Einschraubanschluss	6/4	/	G ¼
W-Einschraubanschluss	8/6	/	G ¼
W-Einschraubanschluss	10/8	/	G ¼
W-Einschraubanschluss	12/9	/	G ¼
T-Einschraubanschluss	8/6	/	G ½
T-Einschraubanschluss	8/6	/	G ¼
T-Einschraubanschluss	10/8	/	G ¼

## Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

## Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

### Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne  
telefonisch:  
+49 209 97077-112

Produktanfragen über  
[masterflex.de](http://masterflex.de)

### Anschrift Zentrale

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

