



Klemmschalen, verschraubt

Klemmschale nach DIN EN 14420-3

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Ausführung der Klemmschalen: aus Metall gefertigt, Schrauben und Muttern aus verzinkten Stahl gefertigt
- Werkstoff der Klemmschalen: Aluminium

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostgeschützt
- Sonstiges: einfache Montage

Betriebstemperatur

Lieferinformation

- Auslieferung, Art der Fertigung: ab Produktion sind verschiedene Nennweiten lieferbar

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

| Artikelnummer | DN des Schlauchs mm | passend für / als | Größe mm | Anzahl Schrauben |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 004970 | 13 | Schläuche in Ausführung H | / | / |
| 005864 | 19 | Schläuche in Ausführung L, Schläuche in Ausführung H | / | / |
| 002209 | 38 | Schläuche in Ausführung L, Schläuche in Ausführung H, Schläuche in Ausführung HX, Schläuche in Ausführung Inline | 38x10 | 4xM6x20 |

| Artikelnummer | DN des Schlauchs mm | passend für / als | Größe mm | Anzahl Schrauben |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 002210 | 40 | Schläuche in Ausführung Performance, Schläuche in Ausführung Inline | 40x10 | 4xM6x20 |
| 002211 | 50 | Schläuche in Ausführung L, Schläuche in Ausführung H | / | / |
| 002212 | 50 | Schläuche in Ausführung Performance, Schläuche in Ausführung Inline | 50x10 | 4xM8x25 |
| 002213 | 65 | Schläuche in Ausführung L, Schläuche in Ausführung H, Schläuche in Ausführung HX, Schläuche in Ausführung Inline | 65x10 | 4xM8x25 |
| 002214 | 80 | Schläuche in Ausführung L, Schläuche in Ausführung H, Schläuche in Ausführung HX, Schläuche in Ausführung Inline | 80x10 | 4xM8x25 |
| 002215 | 100 | Schläuche in Ausführung L, Schläuche in Ausführung H | | / |
| 002216 | 100 | Schläuche in Ausführung HX, Schläuche in Ausführung Performance, Schläuche in Ausführung Inline | 100x14 | 4xM10x40 |
| 002217 | 125 | Schläuche in Ausführung L, Schläuche in Ausführung H | / | / |
| 002218 | 125 | Schläuche in Ausführung HX, Schläuche in Ausführung Performance, Schläuche in Ausführung Inline | 125x13 | 6xM12x50 |
| 002219 | 150 | Schläuche in Ausführung L, Schläuche in Ausführung H | / | / |
| 002220 | 150 | Schläuche in Ausführung HX, Schläuche in Ausführung Performance, Schläuche in Ausführung Inline | 150x13 | 6xM12x50 |
| 002221 | 200 | Schläuche in Ausführung L, Schläuche in Ausführung H, Schläuche in Ausführung HX, Schläuche in Ausführung Inline | 200x16 | 8xM12x60 |

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

