



Master-PUR L FishTec

Artikelstamm-Nr.: 012553

PU Absaugschlauch / Förderschlauch, leicht, sehr gute Flexibilität, mikrobe-
nresistent und hydrolyseresistent, lebensmittelecht gemäß FDA



lebensmitt-
elzugelass-
en



flexibel



mittelschw-
er



druckbest-
ändig

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Konstruktionsart: Profilextrudierter Schlauch mit Kunststoffspirale
- Ausführung der Spirale: aus Kunststoff gefertigt, PVC-hart
- Ausführung der Wandung: aus reinem Werkstoff gefertigt, aus spezifiziertem Werkstoff gefertigt, Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,6 mm bis 0,8 mm
- Werkstoff der Wandung: Polyether Polyurethan
- Spezifikationen der Wandung: Erfüllt FDA-Code für Lebensmittelkontakt: 21 CFR 177.1550, 21 CFR 177.2600, 21 CFR 175.300, 21 CFR 175.105, 21 CFR 176.170, 21 CFR 176.180

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: geruchs- und geschmacksneutral, gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, gute UV-Beständigkeit, gute Ozonbeständigkeit, halogenfrei, hydrolyseresistent, mikrobe-
nresistent, weichmacherfrei
- Flexibilität: flexibel
- Gewicht: mittelschwer
- Druckbeständigkeit: druckbeständig
- Farbe: blau, RAL5015
- Sonstiges: innen besonders glatt

Betriebstemperatur

Lieferinformation

Einsatzgebiete

- Einsatzgebiete: Agrar, Schüttgut & Bau, See & Bahnverkehr, Lebensmittel & Pharma, Entsorgungs- & Reinigungstechnik

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Erweiterte Artikelnummer	Artikelnummer	Nennweite (DN) mm	Biegeradius* mm	Gewicht kg/m	Max. Fertigungslänge m	Wanddicke min. mm	Wanddicke max. mm	bestellbare Standardlängen m
012553-076-x	012553	76	100	0,6	30,00	0,6	4,2	10
012553-102-x	012553	102	140	0,87	30,00	0,6	4,8	10
012553-152-x	012553	152	200	1,61	20,00	0,7	5,8	10
012553-203-x	012553	203	260	2,41	20,00	0,7	7,2	10
012553-254-x	012553	254	300	3,57	10,00	0,8	8	10
012553-305-x	012553	305	350	4,52	10,00	0,8	8,2	10

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.


Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.


Mögliche Anschlusselemente



Combiflex PU-Gewindestutzen, fest montiert
fest angegossener PU-Gewindestutzen für alle Master-PUR L, Master-PUR H und Master-PUR HX Schlauchtypen, in Anlehnung an DIN ISO 228



Combiflex PU-Festflansch, fest montiert
fest angegossener PU-Flansch für alle Master-PUR Schläuche, für Gegenflansche nach DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Combiflex PU-Losflansch, fest montiert
fest angegossener PU-Losflansch für alle Master-PUR Schläuche, für Gegenflansche nach DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
[masterflex.de](https://www.masterflex.de)

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Anschrift
Masterflex SE

