



Combiflex Clampverbindung Gelenkklemme

für Klemmverbindungen nach DIN 32676 Reihe A

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: flüssigkeitsdichte Verbindung
- Ausführung der Schelle: Schelle mit Gelenk, Schelle mit Schraubverschluss, Spannschraube in den Größen M5-M10 als geschlitzte Sechskantschraube ausgeführt
- Werkstoff der Schelle: Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmung der DIN 32676 Reihe A, Edelstahl 1.4301

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: geruchs- und geschmacksneutral, gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- mechanische Eigenschaften: ausgezeichnete Zug- und Reißfestigkeit
- Sonstiges: mit Heißdampf sterilisierbar

Betriebstemperatur

Lieferinformation

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	Stückgewicht kg	Anschluss mm mm
002463	40	0,23	40
002466	50	0,31	50

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	Stückgewicht kg	Anschluss mm
002470	65	0,31	65
002474	80	0,41	80
002478	100	0,41	100
002481	125	1,17	125
005987	150	1,34	150

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

