



Schlauchschele mit Rundbolzen, Edelstahl

Spezielschele zur Befestigung von mittleren und schweren Spiralschläuchen auf Anschlussstutzen an mobilen und stationären Anlagen

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Ausführung der Schele: einteilige Schlauchschele mit einem Spannbereich 32/35mm bis 201/213 mm, Schellenband mit einer Bandbreite von ca. 20 - 25 mm ausgeführt, Schellenband in einer Banddicke von ca. 1,0 - 1,8 mm ausgeführt, Schele mit Schraubverschluss, Spannschraube in den Größen M5-M10 als geschlitzte Sechskantschraube ausgeführt
- Werkstoff der Schele: Edelstahl 1.4301

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostgeschützt

Betriebstemperatur

Lieferinformation

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Artikelnummer	Spannbereich mm	Breite x Stärke mm
002113	32 - 35	20 x 1,0
002116	40 - 43	20 x 1,0
002119	48 - 51	22 x 1,0

Artikelnummer	Spannbereich mm	Breite x Stärke mm
002123	56 - 59	22 x 1,0
002125	60 - 63	22 x 1,0
002129	68 - 73	25 x 1,5
002131	74 - 79	25 x 1,5
002134	80 - 85	25 x 1,5
002136	86 - 91	25 x 1,5
011100	92 - 97	25 x 1,5
002139	98 - 103	25 x 1,5
002141	104 - 112	25 x 1,5
002145	113 - 121	25 x 1,5
002147	122 - 130	25 x 1,5
002150	140 - 148	25 x 1,5
002153	162 - 174	25 x 1,8
002156	175 - 187	25 x 1,8
002158	188 - 200	25 x 1,8
002160	201 - 213	25 x 1,8
002163	214 - 226	25 x 1,8
002167	250 - 268	25 x 1,0
002175	320 - 335	25 x 1,0

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

