



Schlauchschele mit Schneckenantrieb

Standardschele zur Befestigung von leichten Schlauchtypen auf Anschlussstutzen an mobilen und stationären Anlagen

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Ausführung der Schele: Schellenband mit einer Bandbreite von ca. 12 mm ausgeführt, Schellenband in einer Banddicke von ca. 0,5 - 1 mm ausgeführt, Schele mit Gehäuse, Schneckengetriebe und Spannschraube, Spannschraube in den Größen M5-M10 als geschlitzte Sechskantschraube ausgeführt
- Werkstoff der Schele: Stahl verzinkt

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostgeschützt

Betriebstemperatur

Lieferinformation

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Artikelnummer	Spannbereich mm
002038	20 - 35
002040	27 - 45
002042	35 - 55
002044	45 - 65

Artikelnummer	Spannbereich mm
002046	55 - 75
002048	65 - 85
002050	75 - 95
002052	85 - 105
002054	95 - 115
002056	105 - 125
002058	115 - 135
002060	125 - 145
002062	135 - 155
002064	145 - 165
002066	155 - 175
002068	165 - 185
002070	175 - 195
002072	185 - 205
002073	195 - 215
002075	205 - 225
002077	215 - 235
002079	225 - 245
002080	235 - 255
002082	245 - 265
002084	255 - 275
002085	265 - 285
002087	275 - 295
002089	285 - 305
002091	295 - 315
002093	305 - 325
002095	315 - 335
002096	335 - 355
002097	345 - 365
002099	365 - 385
002100	375 - 395
002101	385 - 405
002102	395 - 415
002104	405 - 425
002105	435 - 455
002106	450 - 470

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

