



Schlauchschele mit Schneckenantrieb, Edelstahl

Standardschele zur Befestigung von leichten Schlauchtypen auf Anschlussstutzen an mobilen und stationären Anlagen

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Ausführung der Schele: Schellenband mit einer Bandbreite von ca. 12 mm ausgeführt, Schellenband in einer Banddicke von ca. 0,5 - 1 mm ausgeführt, Schele mit Gehäuse, Schneckengetriebe und Spannschraube, Spannschraube in den Größen M5-M10 als geschlitzte Sechskantschraube ausgeführt
- Werkstoff der Schele: Edelstahl 1.4301

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostgeschützt

Betriebstemperatur

Lieferinformation

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Artikelnummer	Spannbereich mm
002039	20 - 35
002041	27 - 45
002043	35 - 55
002045	45 - 65

Artikelnummer	Spannbereich mm
002047	55 - 75
002049	65 - 85
002051	75 - 95
002053	85 - 105
002055	95 - 115
002057	105 - 125
002059	115 - 135
002061	125 - 145
002063	135 - 155
002065	145 - 165
002067	155 - 175
002069	165 - 185
002071	175 - 195
002074	195 - 215
002076	205 - 225
002078	215 - 235
002081	235 - 255
002083	245 - 265
002086	265 - 285
002088	275 - 295
002090	285 - 305
002092	295 - 315
002094	305 - 325
002098	345 - 365
002103	395 - 415
002107	445 - 465
002110	495 - 515

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

