



Schlauchschele mit Schneckenantrieb, Edelstahl

Standardschele zur Befestigung von leichten Schlauchtypen auf Anschlussstutzen an mobilen und stationären Anlagen

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Ausführung der Schele: Schellenband mit einer Bandbreite von ca. 12 mm ausgeführt, Schellenband in einer Banddicke von ca. 0,5 - 1 mm ausgeführt, Schele mit Gehäuse, Schneckengetriebe und Spannschraube, Spannschraube in den Größen M5-M10 als geschlitzte Sechskantschraube ausgeführt
- Werkstoff der Schele: Edelstahl 1.4301

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostgeschützt

Betriebstemperatur

Lieferinformation

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Artikelnummer	Spannbereich mm
002039	20 - 35
002041	27 - 45
002043	35 - 55
002045	45 - 65

Artikelnummer	Spannbereich mm
002047	55 - 75
002049	65 - 85
002051	75 - 95
002053	85 - 105
002055	95 - 115
002057	105 - 125
002059	115 - 135
002061	125 - 145
002063	135 - 155
002065	145 - 165
002067	155 - 175
002069	165 - 185
002071	175 - 195
002074	195 - 215
002076	205 - 225
002078	215 - 235
002081	235 - 255
002083	245 - 265
002086	265 - 285
002088	275 - 295
002090	285 - 305
002092	295 - 315
002094	305 - 325
002098	345 - 365
002103	395 - 415
002107	445 - 465
002110	495 - 515

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

