



Schnellspannschelle fuer Kegelflansche

Für Schnellverbindungen von Combiflex PU-Kegelflanschen, Anschweißkegelflanschen und Kegelflanschen mit Stutzen, in Anlehnung an DIN 3016

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: Schnellspannschelle für Kegelflansche in Anlehnung an DIN 3016
- Ausführung der Schelle: Schelle mit Nachspannschloss, Spanschraube in den Größen M5-M10 als geschlitzte Sechskantschraube ausgeführt, versehentliches Öffnen wird durch einen Sicherungstift verhindert
- Werkstoff der Schelle: Edelstahl 1.4301

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostfrei
- Sonstiges: versehentliches Öffnen wird durch einen Sicherungstift verhindert, einfache Montage

Betriebstemperatur

Lieferinformation

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	Stückgewicht kg	Minimaler Freiraum (D) mm	Freiraum zum Öffnen (R) mm
002183	50	0,2	147	103

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	Stückgewicht kg	Minimaler Freiraum (D) mm	Freiraum zum Öffnen (R) mm
002184	65	0,26	158	103
002185	80	0,29	169	103
002186	100	0,46	212	170
002187	125	0,78	241	186
002188	150	0,86	266	202
002189	160	0,91	275	207
002190	180	0,97	289	215
002191	200	1,05	313	228
002192	250	1,24	360	254

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

