



Thermo- und Isolierschläuche

Mehrlagige Schlauchkombinationen mit individuell angepassten Isolierschichten

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Konstruktionsart: Sonderschlauch
- Ausführung der Wendel: Metallband, als Klemmprofil geformt
- Werkstoff der Wendel: Stahlband, VA-Stahl 1.4512
- Ausführung der Außenspirale: als zusätzliches Schutzprofil ausgeführt
- Ausführung von Innen- und Außenschlauch: Isolierung gefertigt aus Asbestfreien Dämmstoffen, gefertigt aus einem Standardschlauch basierend auf dem Masterflex Produktportfolio

Eigenschaften

Betriebstemperatur

Lieferinformation

- Auslieferung, Art der Fertigung: Auftragsbezogene Fertigung, Fertigungslängen bis ca. 5 m, Nennweiten von DN 38 bis DN 900, Isolierstärken ab 20 mm

Einsatzgebiete

- Einsatzgebiete: Anlagen- & Maschinenbau

Individualisierungsoptionen

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
[masterflex.de](https://www.masterflex.de)

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

