

Combiflex PU-Schlauchverbinder

schraubbarer PU-Schlauchverbinder für Master-PUR L und H Schläuche



Werkstoff

- abriebfestes Polyurethan

Einsatzbereiche

- aufschraubbarer Schlauchverbinder u.a. für Master-PUR L und Master-PUR H

Eigenschaften

- geringes Gewicht
- zugfeste und weitgehend dichte Verbindung
- wiederverwend- und austauschbar
- einfache Montage
- schlagfest
- abriebfest
- mikrobe- und hydrolyseresistent

Temperaturbereich

- -40°C bis +90°C
- kurzzeitig bis +125°C

Artikelvarianten

DN Schlauch	Gesamtlänge	Gewicht/Stück	Alte Artikel-Nr.	Neue Artikel-Nr.	Lager-artikel
	mm	kg			
25	65	0,09	580-025-107	002020	
32	70	0,1	580-032-107	002021	
38	75	0,13	580-038-107	002022	
50	90	0,2	580-050-107	002023	
65	100	0,23	580-065-107	002025	
80	115	0,39	580-080-107	002028	
100	125	0,58	580-100-107	002029	

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens
Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.

Fertigung und Auslieferung

- Auftragsbezogene Fertigung in den o. g. Nennweiten

Liefervarianten

- Lieferbar in:
- DN 25 - DN 100
- Farbe: schwarz