

Schnellspannschelle für Kegelflansche

in Anlehnung an DIN 3016



Werkstoff

- Edelstahl 1.4301

Einsatzbereiche

- Reduzierungen mit Kegelflanschen
- Combiflex PU-Kegelflanschen
- Stahlrohren mit Kegelflanschen
- Rohrbögen mit Kegelflanschen
- für Schnellverbindungen von:
- Metallstutzen mit Kegelflanschen

Eigenschaften

- montagefreundlich
- robust
- mit Sicherungsstift, zum Schutz vor versehentlichem Öffnen
- rostfrei
- Schnell-Verbindungsschelle für Kegelflansche in Anlehnung an DIN 3016

Artikelvarianten (** Bitte „x“ durch Ihre gewünschte Schlauchlänge ersetzen.)

DN	D (min.)	R	Gewicht/Stück	Alte	Neue	Lager-artikel
----	----------	---	---------------	------	------	---------------

Schlauch	Freiraum)	(Freiraum z. Öffnen)		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
	mm	mm	kg			
50	147	103	0,2	623-050-900	002183	
65	158	103	0,26	623-065-900	002184	
80	169	103	0,29	623-080-900	002185	
100	212	170	0,46	623-100-900	002186	
125	241	186	0,78	623-125-900	002187	
150	266	202	0,86	623-150-900	002188	
160	275	207	0,91	623-160-900	002189	
180	289	215	0,97	623-180-900	002190	
200	313	228	1,05	623-200-900	002191	
250	360	254	1,24	623-250-900	002192	

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens
Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.