

## Combiflex Clampverbindung Gelenkklemme

für Klemmverbindungen nach DIN 32676 Reihe A



### Werkstoff

- Edelstahl 1.4301

### Einsatzbereiche

- Armatur für feste, flüssige und gasförmige Medien in der - Lebensmittelindustrie - Pharmazie - Chemie
- Zur Verwendung bei Anschlüssen an Maschinen und Rohrleitungen

### Eigenschaften

- Werkstoffe entsprechen den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen der DIN 32676 Reihe A
- schafft flüssigkeitsdichte Verbindungen
- Heißdampf sterilisierbar
- geruchs- und geschmacksneutral
- gute chemische Beständigkeit
- hohe Zug- und Reißfestigkeit

Artikelvarianten (\*\* Bitte „x“ durch Ihre gewünschte Schlauchlänge ersetzen.)

Anschluss DS	Gewicht/Stück	Alte Artikel-Nr.	Neue Artikel-Nr.	Lager-artikel
	kg			

40	0,23	647-040-804	002463	
50	0,31	647-050-804	002466	
65	0,31	647-065-804	002470	
80	0,41	647-080-804	002474	
100	0,41	647-100-804	002478	
125	1,17	647-125-804	002481	
150	1,34	647-150-804	005987	

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

\* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens  
Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.

#### Liefervarianten

- andere Nennweiten und andere Materialien.