

Master-Grip Schnellspannschelle

Spezierschelle für rechtsgängige Schläuche



Werkstoff

- Schellenband, Brücke, Verschluss: Edelstahl (1.4301)

Einsatzbereiche

- Spezierschelle zur Befestigung leichter und mittelschwerer, rechtsgängiger Spiralschläuche wie Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC und Master-SANTO

Eigenschaften

- sehr montagefreundlich
- robust
- rostfrei
- auch nachträgliche Schnellmontage bei bereits montierten Schläuchen
- weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch Brückenprofile
- individuelle Anpassung der Spannkraft durch Spannschraube möglich

Artikelvarianten

für rechtsgängige Schläuche in DN	Spannbereich	Alte Artikel-Nr.	Neue Artikel-Nr.	Lager-artikel
	mm			

75	75-82	534-075-888	001694	
80	80-87	534-080-888	001695	
90	90-97	534-090-888	001696	
100	100-107	534-100-888	001697	
110	110-117	534-110-888	001698	
120	120-127	534-120-888	001699	
125	125-132	534-125-888	001700	
130	130-137	534-130-888	001701	
140	140-147	534-140-888	001703	
150	150-157	534-150-888	001704	
160	160-167	534-160-888	001705	
170	170-177	534-170-888	001706	
175	175-182	534-175-888	001707	
180	180-187	534-180-888	001708	
200	200-207	534-200-888	001710	
215	215-222	534-215-888	001711	
225	225-232	534-225-888	001712	
250	250-257	534-250-888	001713	
275	275-282	534-275-888	001714	
300	300-307	534-300-888	001716	
315	315-322	534-315-888	001717	
325	325-332	534-325-888	001718	
350	350-357	534-350-888	001719	
375	375-382	534-375-888	001720	
400	400-407	534-400-888	001721	
450	450-457	534-450-888	001722	
500	500-507	534-500-888	001723	

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens
Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.

Liefervarianten

- andere Nennweiten und andere Materialien.